



814

LATEX INTERIOR MATE

- ✓ SUPER LAVABLE
- ✓ MÁXIMA NIVELACION
- ✓ ANTIHONGO



Pintura con acabado suave, mate y aterciopelado, de gran durabilidad. Alta resistencia al frote y lavabilidad. Posee excelente poder cubriente y de nivelación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es una pintura elaborada con resina acrílica, pigmentos y cargas de excelente calidad, que le confieren un gran rendimiento y durabilidad. Proporciona una película de terminación con muy buena nivelación, rápido secado, gran resistencia y lavabilidad. Posee un excelente poder cubriente. Contiene un potente fungicida. Su acabado es suave, mate y aterciopelado.

USOS: Se aplica en interiores. Posee excelente adherencia sobre superficies de revoque, enduido, cemento, yeso, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador.

APLICACIÓN: A pincel, rodillo o soplete airless

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20, 200 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 14 m² /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos

COLOR: Blanco. Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos".

RECOMENDACIONES: Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. No es conveniente pintar sobre superficies calientes. No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 4 a 6 horas. Secado final 7 días. Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>