



625

REVESTIMIENTO ABSTRACTO CAYASTA

- ✓ ELÁSTICO Y FLEXIBLE
- ✓ DECORA Y PROTEGE
- ✓ SUPER RESISTENTE UV

Revestimiento plástico elaborado para conferir máxima impermeabilidad con un destacado acabado decorativo. Sustituye al revoque fino y la pintura. Puede utilizarse en interior como exterior.



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Revestimientos de base acrílica y cargas minerales desarrollados para proteger distintos tipos de superficies brindándoles gran resistencia a la intemperie. Para garantizar la impermeabilidad de este grupo de Revestimientos, es conveniente aplicar una primera mano de 625 Base para Revestimientos Texturados. Se recomienda para un mismo trabajo utilizar materiales de la misma partida

USOS: Reemplaza al revoque fino y a la pintura. El material viene listo para usar, tanto en exterior como en interior. Puede ser aplicado sobre gran variedad de superficies, revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque yeso, paredes pintadas, maderas, ladrillo visto, placas de fibrocemento, placas de yeso, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y firme, libre de polvo, grasa, restos de membrana, verdín y suciedad. Superficies nuevas: Restaurar la superficie, dejándola libre de impurezas de obra. En caso de tener una superficie con revoque peinado o imperfecciones, aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Superficies ya pintadas: Preparar la superficie dejándola libre de impurezas, pintura descascarada, etc. En caso de existir hongos y algas hidrolavar y/o aplicar fungicidas. Si se observan imperfecciones aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Proteger marcos de aberturas con cinta de enmascarar. Para fijar la superficie y garantizar la impermeabilidad del producto aplicar a rodillo 625 Base para Revestimiento del mismo color del Revestimiento elegido. Aplicar el Revestimiento con llana, rodillo o soplete, según la textura seleccionada.

APLICACIÓN: Se aplica con llana metálica, una vez oreado el material antes de su secado definitivo fratar en forma circular hasta lograr el acabado deseado.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada, pigmentos libres de metales pesados resistentes a la luz ultravioleta. Cargas seleccionadas (cuarzo, dolomita, etc.)

ENVASES: En colores de línea: 30 kg En colores infinitos: 13 kg, 26 kg

RENDIMIENTO: Proyectado: 2.4 a 2.7 kg/m² por mano. Se recomienda aplicar 1 mano. Con llana: 2.9 a 3.3 kg/m² por mano. Se recomienda aplicar 1 mano.

COLOR: Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos". Disponible en 14 colores de línea.

RECOMENDACIONES: Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. No diluir. Secado 24 hs. Limpiar con agua los elementos utilizados.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>