PISOS

- ✓ ANTI DESGASTE
- ✓ SUPER NIVELACIÓN
- ✓ SUPER FLEXIBLE

Pintura elaborada para interior y exterior. De fácil aplicación y rápido secado. Genera un piso uniforme, sin juntas, de gran duración. Elástica, resistente a la abrasión y desgaste.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es una pintura a base de resinas acrílicas y cargas de gran dureza que le otorgan elasticidad y resistencia a la abrasión y al desgaste. Es resistente a la acción de los agentes atmosféricos. Fácil de aplicar y de rápido secado, sin dejar olor. Se logra un piso flexible, uniforme, sin juntas y de gran duración.

USOS: Se utiliza para pisos de cemento, superficies asfálticas, hormigón, baldosas, cerámicos porosos en ambientes cubiertos o al aire libre. Apto para todo tipo de superficies deportivas (tenis, paddle, fútbol 5, etc.).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos y partes flojas. Superficies nuevas con alcalinidad: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar 24 hs. Verificar la alcalinidad mediante cinta de papel pH. Colocar 734 Fijador diluido en 3 partes de agua. Proceder a pintar dando la primera mano diluida al 30% con agua y luego concluir el trabajo con 2 manos del producto tal cual. Superficies pulverulentas: Aplicar una mano 734 Fijador previa limpieza de la superficie. En caso de existir manchas de algas u hongos, eliminar lavando con 1 parte de lavandina en 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Proceder a pintar dando la primera mano diluida al 30% con agua y luego concluir el trabajo con 2 manos del producto tal cual. Superficies ya pintadas: Si la pintura se encuentra floja o descascarada proceder al eliminarla por completo, lavar bien y dejar secar. Aplicar 3 manos del producto tal cual o con mínima dilución.

APLICACIÓN: A pincel o rodillo, en su consistencia original o diluido con la mínima cantidad de agua necesaria para permitir una aplicación más fácil.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica, elastómera en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 3 manos.

COLOR: Colores de Línea (Monumento, Cemento, Rojo Teja; Verde Atlas, Gris Londres, Gris Hielo)

RECOMENDACIONES: No es adecuado para el contacto directo con ácidos y álcalis. Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. Acopiar en lugar cubierto, fresco y ventilado. No aplicar en proximidad de lluvia ni temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 3 o 6 horas. Secado final 7 días Limpiar con agua.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.
En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.
https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones