- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ MÁXIMO RENDIMIENTO
- ✓ EXCELENTE TERMINACIÓN

MASILLA PARA PLACA DE YESO

Desarrollada especialmente para cubrir o alisar superficies. De altísimo rendimiento, fácil aplicación y rápido secado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Masilla a base de polímeros de alta calidad y cargas minerales.
USOS: Se utiliza para el tomado de juntas de placas, para cubrir las cabezas de los tornillos de sujeción, reparación de zonas dañadas, imperfecciones, enduir toda la superficie, etc.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies deberán estar secas, libres de polvo y cualquier elemento contaminante.
APLICACIÓN: Espátula o llana metálica.
COMPOSICIÓN: Resina acrílica, elastómera en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados y fungicidas.
ENVASES: 1, 4, 10, 20, 200 Litros.
RENDIMIENTO: 0.65Kg/m2
COLOR: 13, 32kg.
RECOMENDACIONES: Solo se debe aplicar sobre superficies secas y limpias. La masilla viene lista para usar. Tapar herméticamente el envase una vez utilizada para que no se seque la pasta. No aplicar en temperaturas menores a 5°. No aplicar con temperaturas mayores a 45°. Limpiar los materiales de trabajo con agua. No diluir.
TIEMPO DE SECADO: Depende de la temperatura, la humedad, la ventilación del ambiente y de la porosidad de la superficie donde se va a aplicar. El tiempo de secado es de aproximadamente 24Hs. desde su aplicación.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.
En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.
https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones